



Product: **EFCOAT® AB 429 IQ**

General description: EFCOAT® AB 429 IQ is a water based, fast drying, underbody protection product. After drying, it leaves a black elastic film which has excellent abrasion properties.

Application: EFCOAT® AB 429 IQ is for applied to cars, buses and commercial vehicles, in both OEM and aftermarket applications. Typical application areas are underbody, wheel arch and rocker panel. EFCOAT® AB 429 IQ can be over painted after drying with various paint systems.

EFCOAT® AB 429 IQ can be applied by airless high pressure or conventional low pressure spray or brush.

Application between 15°C and 30°C

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

EFTEC Aftermarket GmbH
Pymonster Str. 76
D-32676 Lügde

Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0

Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60

E-Mail:
service@eftec.de